

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Runflat Nylcom® Nivel Standard

Descripción General

Runflat diseñado para soportar el peso de vehículo blindado en nivel B4 y mantenerlo en movimiento.

Material

Copolímero Poliamida-Poiléster, grado balístico. Sistema de sujeción a base de tornillería de acero grado V y seguros metálicos galvanizados.

Resistencia Balística (Armas y Calibres)

Resiste sin fracturarse impactos por proyectiles de calibre .22, .38, .45, 9 mm, .357 Magnum y Magnum .44, AK-47 o de calibres 7.62 x .39, 7.62 x .51, AR15 y M-16

Desempeño Rodamiento

Cumple con las normas militares europeas FINABEL 1, Finabel 20 A 5 ROAD y FINABEL 20 A 5 OFF-ROAD que comprende la siguiente relación de velocidades y distancias:

FINABEL 1	Distancia	Velocidad
	3 km	Máxima
	7 km	50 km/h
	40 km	25 km/h

FINABEL 20 A 5 ROAD	Distancia	Velocidad
	3 km	Máxima
	22 km	50 km/h
	75 km	25 km/h

FINABEL 20 A 5 OFF-ROAD	Distancia	Velocidad
	2 horas	25 km/h

Garantía

2 años en todos sus componentes por defectos de fabricación.